



V25.08.17

PRODUIT CERTIFIE QB – UPEC.A+



Classement UPEC		U _{2s} P ₃ E _{2/3} C ₂
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔL 20 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe A
N° Certificat QB UPEC.A+	NF 189	TBC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance électrique	EN 1081	10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique	ISO 8302	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Le produit Batilib répond aux exigences de la norme NF EN 651		

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Epaisseur totale	EN ISO 24346	3,50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,40 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	TBC
Largeur	EN ISO 24341	2 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m
Poids total / rouleau		TBC
Groupe d'abrasion	ISO 11638	Typ I
Protection de surface		HyperGuard+
Poinçonnement rémanent: exigence Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	TBC
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (≤ 0,40% norme)
Pollution intérieure		A+
Résistance à la lumière	ISO 105B02	6-7
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon
Soudage thermique		Cordons de soudure sur demande
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté
Durée de la garantie		5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal

DESCRIPTIF

Revêtement de sol en PVC vierge de type Batilib de Itec® en lés de 2m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC ainsi d'un classement de réaction au feu Bfl-S1. Sa couche d'usure de 0,40 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance et dispose en plus d'une résistance au glissement R10. Par ses 20 dB de performance acoustique, il dispose de la marque NF QB A+ ainsi qu'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 3,50 mm, son poids total de TBC gr/m² et son poinçonnement rémanent de TBC mm lui confère un classement U_{2s}P₃E_{2/3}C₂ ainsi qu'un classement Européen 23 - 32 et répond aux exigences de la norme NF ISO 651.